

B5サブノート PC

# Compaq Evo™ Notebook N200



**COMPAQ**  
Inspiration Technology

プロセッサ

超低電圧版モバイル  
Pentium® III 700MHz-M

ディスプレイ

10.4インチTFTカラー液晶  
(1,024×768 [XGA対応])

メモリ

192MB(最大192MB)  
SDRAM

ハードドライブ

20GB( S.M.A.R.T.準拠 )


ネットワーク

100Base-TX/10Base-T  
LANボード内蔵

モデム

56kbps/V.90  
FAX 14.4kbps

# 薄さ21mm、軽さ1.13kgの Evo™ Notebook初の B5サブノートPC



## Compaq Evo Notebook N200

Evo(イーヴォ) Notebook N200は、軽量化、小型化、低消費電力この3つのキーワードをもとに携帯性をさらに重視したEvo Notebook初のB5サブノートPCです。

マグネシウムボディの採用により、小型軽量でかつ携帯時にもとめられる丈夫さを実現、安心して持ち運ぶことができます。

また、最新の超低電圧版Intel® モバイルPentium® プロセッサ-Mの採用により、最高レベルの性能と優れた低消費電力を実現、長時間の持ち運びでの利用も可能です。また、このCPUの採用によりPC本体のファンレス設計を実現しており、駆動音も静かです。

Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalデュアルインストールモデルのラインナップによりご利用の環境に応じてお選びいただけます。



コンピュータの発展  
インテルのプロセッサ



### 携帯性の重視

#### 最新の超低電圧版モバイルIntel® プロセッサを搭載

拡張版Intel® SpeedStep™テクノロジー対応超低電圧版Intel® モバイルPentium® 700MHz-Mの搭載により、最高レベルの性能と優れた低消費電力機能を実現しています。さらにこのプロセッサの採用によりファンレス構造を実現しており、駆動時の静音化および信頼性の向上を図っています。

#### 最長6.5時間のバッテリーライフの実現

標準バッテリーとオプションのセカンダリバッテリーとの併用により、最長6.5時間バッテリーでの使用が可能です。バッテリーライフを重視してセカンダリバッテリーとともに使用するか、あるいは携帯性を重視して標準バッテリーのみで使用するか、用途に応じて使用形態を選択していただけます。なお、セカンダリバッテリーは、本体装着時にはチルトスタンドとしてもご利用いただけます。



セカンダリバッテリーは  
チルトスタンドとして使用可能

種類	装着形態	バッテリーライフ
標準バッテリー (リチウムポリマーバッテリー)	本体に標準搭載	2.5時間
セカンダリバッテリー (リチウムイオンバッテリー)	本体に標準バッテリーとともに 同時に装着可能(オプション)	6.5時間 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 標準バッテリーと併用使用時

CompaqのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)



IrDA(赤外線)ポート



イーザーアクセス  
インターネットボタン  
電源スイッチ

タッチパッド

(背面)



モデムポート  
ネットワークポート  
外部ディスプレイポート

(前面)



オーディオ

# Compaq Evo N

超低電圧版モバイルPentium®  
700MHz-M

192MB  
メモリ(最大1.92MB)

20GB  
HDD

100Base-TX/  
10Base-T  
ネットワークコントローラ

56Kb  
モデム



10.4インチTFTカラー  
液晶ディスプレイ

LEDインジケータ  
マイク  
サスペンドボタン

17mmピッチ  
キーボード



ケーブルロック用  
スロット

PCカードスロット

電源コネクタ



モバイル拡張スロット  
接続コネクタ

USBポート(その1 & その2)



入出力ジャック

## 快適な操作性

### 10.4インチTFTカラー液晶パネル

XGA(1024×768ドット)表示可能な10.4インチTFTカラー液晶パネルを搭載し、複数のアプリケーションの同時使用にも対応できます。

### キーピッチ17mmのキーボード

デスクトップ用キーボードの90%サイズでキーピッチ17mmのキーボードを搭載。さらにあらかじめ登録したWebサイトをワンタッチで呼び出せるイーザーアクセスインターネットボタンも搭載し、必要な情報に軽快にアクセスできます。

## 充実した機能

### 各種ポートを装備

B5サブノートでありながら、ネットワークポートおよびモデムポートをはじめ、直接ノートPC本体に外部ディスプレイを接続できる外部ディスプレイポートやUSBポートを2ポート搭載しており、充実した機能を提供します。

### オプションのモバイル拡張ユニット(N200用)

オプションのモバイル拡張ユニット(N200用)を装着することにより、さらに機能の拡張を実現できます。

モバイル拡張ユニットには、フロッピーディスクドライブ、CD-RWドライブ、ハードディスクドライブなどを搭載できるホットプラグ対応のマルチベイを1つ備えています( CD-ROMドライブを標準装着 ) また、パラレルポート、シリアルポート、外部ディスプレイポート、キーボードポート、マウスポート、USBポート×2およびステレオスピーカーを備えており、N200に装着することで、N200をオールインワンノートPCのようにご利用いただけます。N200への取り付け取り外しはワンタッチで簡単にでき、N200本体にセカンダリバッテリーを装着した状態で取り付けできるようデザインされています。また拡張ユニットは軽さも1.1kgと軽量なためN200本体とともに持ち運ぶことも可能です。

モバイル拡張ユニット 背面



パラレルポート  
シリアルポート  
外部ディスプレイポート  
マウス  
キーボード

モバイル拡張ユニット装着時



電源コネクタ  
USBポート  
(その1 & その2)

## セキュリティ機能

### 大切なビジネスデータを確実に守るドライブロック機能

ビジネス活用に欠かせないセキュリティを強化するために、ドライブロック機能を採用。ハードドライブへのアクセスをパスワードによって制御することで、貴重なデータが流出する危険性を軽減します。

# otebook N200

ps

PCカード  
スロット×1

USB×2

16ビット  
サウンド

Windows® XP Professional/  
Windows® 2000 Professional SP2



製品仕様	
製品名	<b>New</b> Evo™ Notebook N200
モデル	P700/10X/192/20/C/P2
製品番号	470026-725
プロセッサ	超低電圧版モバイルIntel® Pentium® 700MHz-M(拡張版Intel® SpeedStep™テクノロジー対応)
チップセット	Intel® 440MX
キャッシュ	L2キャッシュ:512KB
メモリ	192MB SDRAM(最大192MB)
メモリスロット(空)	1(0) <sup>1</sup>
ハードドライブ	20GB内蔵(S.M.A.R.T.準拠) <sup>2</sup>
フロッピーディスクドライブ	オプション(別売モバイル拡張ユニット(N200用)のマルチベイに装着可能 3.5インチ3モード <sup>3</sup> 1.44MB/1.2MB/720KB)
オプティカルドライブ	オプション(別売モバイル拡張ユニット(N200用)のマルチベイに標準装着 着脱式 最大24倍速CD-ROMドライブ)
モデム	内蔵 最大転送速度 データ56Kbps/V.90 FAX14.4kbps <sup>4</sup>
ネットワークコントローラ	内蔵100Base-TX/10Base-T(自動切替え)
グラフィックタイプ	ATI Mobility L
VRAM	4MB SGRAM
ディスプレイタイプ	10.4インチ TFTカラー液晶ディスプレイ
解像度/表示色	640×480/VGA(最大1,677万色) <sup>5</sup> 、800×600/SVGA(最大1,677万色) <sup>6</sup> 、1,024×768/XGA(最大1,677万色)
外部ディスプレイ	640×480(最大1,677万色)、800×600(最大1,677万色)、1,024×768(最大1,677万色)、1,280×1,024(最大1,677万色)、1,600×1,200(最大65,535色)
ポインティングデバイス	タッチパッド
イーザーアクセスインターネットボタン	あり(4ボタン)
PCカードスロット	Type / x1 CardBus対応 <sup>8</sup>
インターフェイス	USBポート×2 <sup>7</sup> 、外部ディスプレイポート、ネットワークポート、モデムポート、IrDA(赤外線)ポート、マイク入力、ヘッドフォン出力、モバイル拡張ユニット用コネクタ
オーディオ機能	サウンドブラスタプロ互換機能、モノラルスピーカ/内蔵マイクアンプ
マネジメント機能	パワーマネジメント
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、セットアップパスワード、セキュリティロック、ドライブロック
サイズ(幅×奥行×高さ)	252×199×21mm
重量	約1.13kg(オプションのセカンダリバッテリー装着時:約1.36kg)
消費電力	最大約50W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S区分 0.0010
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(11.1V、1.6Ah)
バッテリー駆動時間 <sup>9</sup>	約2.5時間(オプションのセカンダリバッテリー装着時:約6.5時間)
バッテリー充電時間(標準バッテリー)	約2~3時間(本体電源ON時)、約2時間(本体電源OFF時)
主なソフトウェア	OS Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professional SP2 <sup>9</sup> その他 Microsoft® Internet Explorer 6.0
対応OS <sup>10</sup>	Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professional SP2
主な添付品	ACアダプタ、電源コード、モデムケーブル、Microsoft® Windows® マニュアル、クイックリスタートCD <sup>11</sup> 、リファレンスライブラリCD、保証書等
保証期間	1年間(クーリエサービス) <sup>12</sup>

<sup>1</sup> システムボードに64MB スロット1に128MBメモリを装着済。 <sup>2</sup> ハードドライブはOS選択時に、Windows® XP Professionalの場合、全領域がNTFSフォーマットされます。Windows® 2000 Professionalの場合、全領域がFAT32でフォーマットされます。 <sup>3</sup> 1.2MBについては読み書きのみ、メディアのフォーマットはサポートしていません。3モードドライブはプリインストールされていません。3モードドライブにつきましては、インターネット(http://www.compaq.co.jp)にて無償でダウンロードをすることが可能です。 <sup>4</sup> V.90/K56flex規格に準拠しています。最大速度は回線の状態やアプリケーションの設定によっては使用できない場合があります。 <sup>5</sup> 液晶画面の中央部に表示。または画面全体に拡大表示。 <sup>6</sup> 各社CardBus対応PCカード全ての動作を保証するものではありません。 <sup>7</sup> 各社USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。 <sup>8</sup> バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。 <sup>9</sup> ご購入後、最初の起動時に、どちらをOSとして継続使用するかの確認画面がでてまいります。ここで選択いただいたOSがその時点でインストールされ、それ以降は選択いただいたOSのみが利用可能となり、選択されなかったOSはハードドライブから消去されます。OSのライセンスはいずれか一方となりますのでご了承ください。 <sup>10</sup> 製品にプリインストールされている以外のOSをご利用になる場合は、市販品のOSをご購入ください。製品に対応するドライバソフトをインストールする必要があります。ただし、機能に制限が生じる場合があります。 <sup>11</sup> クイックリスタートCDのご利用には、別売りのモバイル拡張ユニットが必要となります。 <sup>12</sup> お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービスです。

\*ソフトウェアのご案内(ドライブソフト)につきましては、インターネット(http://www.compaq.co.jp)にて無償でダウンロードをすることが可能です。エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合性能除したものです。環境条件(動作時)温度10~35℃、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)

モバイル拡張ユニット(別売り)		オプション製品			
製品名	モバイル拡張ユニット(N200用)	リチウムポリマーバッテリーパック(N200用)	258940-B25	8倍速DVD-ROMドライブ	138230-B25
製品番号	231492-B21	セカンダリリチウムイオンバッテリー(N200用)	244389-B25	CD-RWドライブ	136186-B25
ポート	USBポート×2、キーボードポート、マウスポート、パラレルポート、シリアルポート、外部ディスプレイポート	20GBハードドライブ	212790-B25	ACアダプタ(110、N150、N200用)	246617-291
コネクタ	本体接続用コネクタ	フロッピーディスクドライブ(マルチベイ対応)	226935-B25	カーアダプタ	401043-B25
オーディオ機能	ステレオスピーカ				
ベイ	マルチベイx1(CD-ROMドライブ標準装着) マルチベイバッテリーはサポートせず				
サイズ(幅×奥行×高さ)	260×235×25~53mm				
重量	1.11kg(CD-ROMドライブ装着時)				


ご使用になる際は、別売りのモバイル拡張ユニット(N200用)が必要となります。

CarePaq 保証アップグレード ノートブック用		サービス内容		
		翌日オンサイト	クーリエ	
サービス内容		標準保証の内容を3年間もしくは4年間)の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。 オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)	標準保証の内容を3年間もしくは4年間)のクーリエサービスにアップグレードします。 クーリエサービス(お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス)	
	ノートブック A用	3年用 243610-292 ¥20,000	4年用 243611-292 ¥26,000	3年用 221113-292 ¥11,000

**Evoとは**  
Evoの語源はEvolution(進化) Evoは次世代コンピューティングへのニーズに応えて常に Evolution(進化) していることとするコンパクの姿勢をあらわしています。

CarePaq PC OS リストア(同時購入オプションサービス)		サービス内容	
		PC OS リストア	サービス内容
PC OS リストア		3年用 243614-292 ¥7,000	4年用 243615-292 ¥9,000
		障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、COMPAQリストアCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行うサービスです。	

\*CarePaq保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。ノートブックA用翌日オンサイトのCarePaq保証アップグレードと同時にご購入ください。  
\*本サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されておりずリストアCDが必要となります。  
\*CarePaq製品の詳細につきましてはインターネットをご参照下さい。 http://www.compaq.co.jp/carepaq/

 <b>安全に関するご注意</b>	ご使用の際は、商品に添付されています「快速に使用していただくために」等をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電等の原因となることがあります。
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Compaq は米国コンパックコンピュータ・コーポレーションの商標です。 Evoは米国コンパック インフォメーション テクノロジーズ グループ リミテッド パートナーシップの商標です。 Intel® Pentium®は米国インテル社の登録商標または商標です。 Microsoft®、MS®、Windows®、Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。 引用された製品名はそれぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。 Windows® XP/Windows® 2000のサポートはMicrosoft社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なおコンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。製品写真の大きさは比率ではありません。製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。プリインストール/添付ソフトのメニューのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/IV用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。コンパックはいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化/消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。保証書は大切に保管してください。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。使用時間を長くするため、バッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさを小さくしてください。



**コンパックコンピュータ株式会社**  
〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー  
http://www.compaq.co.jp/

コンパック カスタマーセンター **0120-101589**  
月・金9:00~12:00/13:00~17:00 祝祭日およびコンパック指定休日を除く