


ビジネスでパーソナルで幅広く活躍
経済性に優れたスタンダード・カラー・ノート



ThinkPad 340CSE



- A4ジャスト・サイズ・ボディーに、9.4インチ・デュアルスキャンSTNカラー液晶ディスプレイを搭載
- 一段と使いやすくなったTrackPoint III[®]を装備
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象商品（1年保証）

標準価格 2610-2JD：248,000円（価格に消費税は含まれておりません）

CPU IBM486SLC2 -50MHz	メモリー 標準4MB 最大12MB	表示 VGA DSTNカラーLCD	HDD 200MB	FDD 3.5型1.44MB/ 1.2MB/720KB	PCカード Type I/II/III×1
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------------------



ThinkPad 340CSE

ThinkPadシリーズの高度なテクノロジーを受け継ぎさらにコスト・パフォーマンスを追及した340CSE。Windowsを縦横に活用できる身近なカラー・ノートとして、魅力的な価格でお届けします。



カラー・ノートの標準モデルとして、ベーシック機能を追及

ThinkPad 340CSEは、Windows™の使用に適した力強いスペックを凝縮しています。CPUは、16KBのキャッシュを内蔵した高速・低消費電力のIBM486 SLC2-50MHzを採用。メイン・メモリーは4MBを標準装備し、DRAMカードを挿入することで最大12MBまで拡張できます。ハードディスクは余裕ある200MBを搭載。ディスプレイは、256色表示が可能な9.4インチDSTNカラー液晶を採用。また、A4ジャストサイズで軽量2.4Kgのボディは、2.5～5時間のバッテリー駆動が可能で、身近なパートナーとして携帯利用にも適しています。

スムーズな機能拡張を実現するPCカード用スロットを装備

JEIDA/PCMCIA準拠のPCカード(Type I/II/III)が利用できる、省スペースのPCカード・スロットを1つ装備。オプションの通信用カードやフラッシュ・メモリーを挿入するだけで、簡単に機能拡張できます。また、PCカード使用の際にセットアップ作業を大幅に軽減し、PCカードの情報表示やプラグ&プレイを可能にするユーティリティ、PCカード・ディレクターを提供、PCカードのスムーズな活用を実現しています。

優れた操作性で、軽快なノート・パソコン利用環境を実現

指で軽く触れるだけでカーソルが自在に移動し、さらに操作性が向上したTrackPoint IIIを装備して、一層の快適操作を実現。また、89キー+FnキーのJISひらがなキーボードを標準装備、Fnキーでのワンタッチ操作でシステムの機能設定やバッテリー・チェックが簡単に行えます。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間:9:00～18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

* IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPoint III、PS/55はIBM Corp.の商標。
** Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標。

製品仕様

モデル	2610-2JD	
プロセッサ	IBM486SLC2-50MHz	
主記憶(RAM)容量	標準	4MB ¹⁾
	最大	12MB
VRAM	512KB	
補助記憶装置	ディケットドライブ	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ
	ハードディスク	200MB
インターフェース(ポート)	シリアル、パラレル、ディスプレイ、 マウスキーボード共通ポート	
PCカード・スロット	Type I/II/III×1	
DRAMカード・スロット	1	
ディスプレイ	9.4インチDSTNカラー液晶 ¹⁾ 256色同時表示	
ビデオ・サブシステム	VGA(640×480ドット、4,096色中256色) 外部ディスプレイ接続時:VGA(640×480ドット、256色)	
キーボード	89キー+Fnキー・JISひらがな TrackPoint III	
寸法(mm)	297(W)×210(D)×49(H)	
重量(Kg)	2.4(バッテリーを含む)	
消費電力	35W(最大)	
電源	ACアダプター	AC100-240V(50/60Hz)
	NIMHバッテリーパック	充電時間 1.5時間(パワーオフ・サスペンド)、 2.0時間(使用時) 連続動作時間 約2.5～5.0時間
稼働OS	PC DOS J6.3/V、日本語Microsoft Windows V3.1、 OS/2 Warp V.3 日本語版	
初期導入済ソフトウェア ²⁾	PC DOS J6.3/V、日本語Microsoft Windows 3.1	
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、 マニュアル(ユーザーズ・ガイド)	

主なオプション

製品名	ID#	標準価格
メモリー		
4MB DRAMカード(パリティなし)	84G5691	48,000円
8MB DRAMカード(パリティなし)	84G5694	80,000円
PCカード関連		
SCSI PCMCIAカード ³⁾	84G0790	35,000円
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	100,000円
5250 PCMCIAアダプター・カード	35G3850	100,000円
トークンリング16/4 PCMCIAカードII	0934446	79,000円
イーサネット10Base-2 PCMCIAカードII	0934624	48,000円
イーサネット10Base-T PCMCIAカードII	0934625	48,000円
PCMCIAプッシュ・ポップ・モデム(データ/ファックス14.4K)	85G1255	64,800円
データ/ファックスPCMCIAモデム・カード	66G0900	69,000円
SDLC PCMCIAモデム・カード	66G0659	95,000円
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	67,000円
ISDN PCMCIAカード	84G0830	98,000円
セルラー・ケーブル・キット(PS/55 ^{note})	07G3319	6,500円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー-5MB	85G1212	55,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー-10MB	85G1220	85,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー-20MB	85G1224	150,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー-40MB	85G1228	250,000円
その他のオプション/アクセサリ		
ACアダプター(35W)	85G6682	10,000円
NIMHバッテリー・パック(2610)	85G7638	12,000円
数値キーパッドIII	79F6408	12,000円

*1 液晶ディスプレイでは、表示内容によって、明るさのムラがあらわれることがありますが故障ではありません。
*2 OS/2 Warp V.3のもとは使用できません。

*1 日本語Microsoft Windows V3.1は推奨メモリーが4MB以上です。但し、使用環境によって異なります。
従ってWindowsをご使用になるにはメモリーの追加が必要です。
*2 DOS/V、Windowsのディスクは1枚目のみ付属され、2枚目以降はハードディスク上にディスク・イメージとして導入されています。マニュアルは簡易版が付属しています。

'95-2月版



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106 東京都港区六本木 3-2-12
02-95 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きの出力例のデータ部分は全て架空のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1995年2月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税抜きます。●画面ははめ込み合成です。



G588-0466-00

ビジネスでパーソナルで幅広く活躍
経済性に優れたスタンダード・カラー・ノート



ThinkPad 340CSE



Photo : 2610-KJF

- CPUにIBM486 SLC2-66MHz(KJF)/50MHz(2JD)を採用
- 10.4インチ(KJF)/9.4インチ(2JD)DSTNカラー液晶ディスプレイを搭載
- A4ジャスト・サイズ・ボディーで、軽量2.4kg
- 一段と使いやすくなったTrackPoint IIIを装備
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象商品(1年保証)

標準価格 2610-2JD : 248,000円 2610-KJF : 328,000円 (価格に消費税は含まれておりません)

CPU IBM486SLC2 66MHz/50MHz	メモリー 標準4MB 最大12MB	表示 VGA 10.4インチ/9.4インチ DSTNカラーLCD	HDD 360MB/200MB	FDD 3.5型1.44MB/ 1.2MB/720KB	PCカード Type I/II/III×1
----------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-----------------------------------	--------------------------



ThinkPad 340CSE

ThinkPadシリーズの高度なテクノロジーを受け継ぎ、さらにコスト・パフォーマンスを追及した340CSE。Windowsを縦横に活用できる身近なカラー・ノートとして、魅力的な価格でお届けします。



Photo : 2610-2JD

カラー・ノートの標準モデルとして、ベーシック機能を追及

ThinkPad 340CSEは、Windows™の使用に適した力強いスペックを凝縮しています。CPUは、16KBのキャッシュを内蔵した高速・低消費電力のIBM486 SLC2を採用。メイン・メモリーは4MBを標準装備し、DRAMカードを挿入することで最大12MBまで拡張できます。ハードディスクは余裕ある360MB/200MBを搭載。ディスプレイは、256色表示が可能な10.4インチ/9.4インチDSTNカラー液晶を採用。また、A4ジャストサイズで軽量2.4Kgのボディは、身近なパートナーとして携帯利用にも適しています。

スムーズな機能拡張を実現するPCカード用スロットを装備

JEIDA/PCMCIA準拠のPCカード(Type I/II/III)が利用できる、省スペースのPCカード・スロットを1つ装備。オプションの通信用カードやフラッシュ・メモリーを挿入するだけで、簡単に機能拡張できます。また、PCカード使用の際にセットアップ作業を大幅に軽減し、PCカードの情報表示やプラグ&プレイを可能にするユーティリティ、PCカード・ディレクターを提供、PCカードのスムーズな活用を実現しています。

優れた操作性で、軽快なノート・パソコン利用環境を実現

指で軽く触れるだけでカーソルが自在に移動し、さらに操作性が向上したTrackPoint IIIを装備して、一層の快適操作を実現。また、89キー+FnキーのJISひらがなキーボードを標準装備、Fnキーでのワンタッチ操作でシステムの機能設定やバッテリー・チェックが簡単に行えます。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎)0120-04-1992へ。
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

注) 液晶ディスプレイは、表示内容によって、明るさのムラがあらわれることがあります。これは故障ではありません。
* IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPoint III、PS/55はIBM Corp.の商標。
** Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標。

製品仕様

モデル	2610-2JD	2610-KJF
プロセッサ	IBM486SLC2-50MHz	
主記憶(RAM)容量	標準	4MB*
	最大	12MB
VRAM	512KB	
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ
	ハードディスク	200MB
インターフェース(ポート)	シリアル、パラレル、ディスプレイ、マウス・キーボード共通ポート	
PCカード・スロット	Type I/II/III×1	
DRAMカード・スロット	1	
ディスプレイ	9.4インチDSTNカラー液晶	10.4インチDSTNカラー液晶
	256色同時表示	256色同時表示
ビデオ・サブシステム	VGA(640×480ドット、4,096色中256色) 外部ディスプレイ接続時:VGA(640×480ドット、256色)	
キーボード	89キー+Fnキー・JISひらがなTrackPoint III	
寸法(mm)	297(W)×210(D)×49(H)	
重量(Kg)	2.4(バッテリーを含む)	
消費電力	35W(最大)	
電源	ACアダプター	AC100-240V(50/60Hz)
	NIMH	充電時間 1.5時間(パワーオフ・サスペンド)、2.0時間(使用時)
	バッテリーパック	連続動作時間 約2.5~5.0時間 約2.2~4.4時間
稼働OS	PC DOS J6.3/V、日本語Microsoft Windows V3.1、OS/2 Warp V.3 日本語版	
初期導入済ソフトウェア	PC DOS J6.3/V、日本語Microsoft Windows V3.1	
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、ディスク・ドライブマニュアル(ユーザーズ・ガイド)	

*1 日本語Microsoft Windows V3.1は推奨メモリーが6MB以上です。但し、使用環境によって異なります。


従ってWindowsをご使用になるにはメモリー追加が必要です。

*2 DOS/V、Windowsのディスクには1枚目のみ付属され、2枚目以降はハードディスク上にディスク・イメージとして導入されています。マニュアルは簡易版が付属しています。

主なオプション

製品名	ID#	標準価格
メモリー		
4MB DRAMカード(パーティなし)	84G5691	48,000円
8MB DRAMカード(パーティなし)	84G5694	80,000円
PCカード関連		
SCSI PCMCIAカード	84G0790	35,000円
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	100,000円
5250 PCMCIAアダプター・カード	35G3850	100,000円
トークンリング16/4 PCMCIAカードII	0934446	79,000円
イーサネット10Base-2 PCMCIAカードII	0934624	48,000円
イーサネット10Base-T PCMCIAカードII	0934625	48,000円
PCMCIAブッシュ・ポップ・モデム(データ/ファックス14.4K)	85G1255	64,800円
データ/ファックスPCMCIAモデム・カード	66G0900	69,000円
SDLC PCMCIAモデム・カード	66G0659	95,000円
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	67,000円
ISDN PCMCIAカード	84G0830	98,000円
セルラー・ケーブル・キット(PS/55*note)	07G3319	6,500円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー-5MB	85G1212	55,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー-10MB	85G1220	85,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー-20MB	85G1224	150,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー-40MB	85G1228	250,000円
その他のオプション/アクセサリ		
ACアダプター(35W)	85G6682	10,000円
NIMHバッテリー・パック(2610)	85G7638	12,000円
数値キーパッドIII	79F6408	12,000円

'95-3月版



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106 東京都港区六本木 3-2-12
03-95 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1995年3月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は別記です。●画面ははめ込み合成です。



G588-0466-01