


最先端テクノロジーを詰めこんだ
ノートブックPCの頂点



ThinkPad 760XD/XL

760シリーズにMMXテクノロジー Pentium プロセッサ・モデル新登場



ThinkPad 760XD

ThinkPad 760XL

大人の翼

ThinkPad®

ThinkPad 760XD/XLは、携帯性と高性能/多機能の両立を目指してIBMのPCテクノロジーを結集したノートブックPCです。高速のMMX**テクノロジーPentium**プロセッサ166MHzを搭載し、ハードディスクは大容量の3.0GBまたは2.1GBを内蔵。さらにウルトラベイにCD-ROMドライブ、ハードディスクやバッテリーも簡単に増設可能です。また、A4サイズのノートPCでは最大級の12.1インチTFTカラー液晶ディスプレイとステレオ・スピーカーを標準装備し、さらに760XDには、動

画を高画質で再生するハードウェアMPEG2再生機能、8倍速のCD-ROMドライブ、IBM Mwave DSPを搭載することでデータ通信/ファックス・モデム機能を実現するなど、多彩なスペックであらゆるビジネス・ニーズにしっかり対応。使いやすさも人間工学に基づきデザインされたパームレストやオート・チルトアップ・キーボード採用により向上しています。760XLモデルではMicrosoft** Windows NT Workstation V4.0導入済モデルもラインアップしています。

ThinkPad 760XD モデル 9546-J9E

ThinkPad 760XL モデル 9547-J9C/J9K

CPU	メモリー	表示	HDD	FDD	CD-ROM	PCカード
MMXテクノロジー Pentium-166MHz	標準 16/32MB 最大 104MB	XGA/SVGA 12.1インチ TFTカラー-LCD	3.0GB/2.1GB (箱説式)	3.5インチ 1.44MB/1.2MB/720KB (箱説式)	8倍速マルチセッション対応 (箱説式)	Type III×1 またはType II/1×2

A4ジャスト・サイズに先進のテクノロジーを凝縮した プレミア・ノートブックPC

- CPUにMMXテクノロジー Pentiumプロセッサ(166MHz)を搭載
- A4ノートで最大級の12.1インチXGA(1,024×768ドット)またはSVGA(800×600ドット)TFTカラー液晶ディスプレイ
- PCIバスを採用し、32ビットPCカード仕様の「CardBus」スロットを装備*
- CD-ROMドライブ(8倍速)を内蔵(760XLはオプション)
- ビデオ入出力端子を装備、動画を高画質再生するMPEG2再生機能を搭載(760XD)*
- DSP(IBM Mwave*)搭載により、データ/ファックス・モデム機能、電話/留守番電話機能、さらにサウンド・ブラスター互換のオーディオ機能を装備(760XD)
- サウンド・ブラスター・プロ互換のオーディオ機能を搭載(760XL)*
- オート・チルトアップ・キーボード、パームレストによって、一段と操作性を向上
- ウルトラベイに標準装備のディスクドライブ(760XL)または、CD-ROM(760XD)ドライブに代えて、バッテリー・ハードディスク、PCMCIAカートリッジのいずれかを内蔵可能
- IrDA準拠、1.15Mbpsの高速転送をサポートする赤外線通信ポートを内蔵*
- PCI対応のドッキング・ステーションをオプションで用意
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象商品



高速MMXテクノロジーPentiumプロセッサと大容量ハードディスクを内蔵

CPUに高性能プロセッサMMXテクノロジーPentium-166MHzを採用。PCIバスに加えて、256KBの外部キャッシュ・メモリー(パイプライン・バーストSRAM)を採用し、大幅な処理速度の向上を実現。またグラフィック・アクセラレーターTrident Cyber9385とVRAM 2MB(760XLは1MB)を搭載し、より快適なグラフィック環境を提供しています。メイン・メモリーは高速のEDO(Extended Data Out)を新採用。32MBを標準装備し、最大104MBまで拡張可能です(9547-J9Cは標準16MB、最大104MB)。内蔵ハードディスクは、着脱可能で大容量の3.0GB、2.1GB(760XL)を標準装備しています。また、PCカード・スロットにはCardBusを採用*。今後商品化されるCardBus対応のPCカードも使用可能です。

機能的なハードウェア・デザインで快適な操作環境を実現

ThinkPad 760XD/XLは、A4ジャスト・サイズにノートPCとして最大級の12.1インチTFTカラー液晶ディスプレイを採用。760XDはXGA(1,024×768ドット)、760XLはSVGA(800×600ドット)で65,536色同時表示の高精細液晶を搭載し、低反射型TFTカラー液晶ならではのコントラスト、表示速度、視野角度などの優れた表示環境を実現しました。また、手の位置を安定させ、キー操作による疲労を軽減するパームレストをキーボードの前面に配置。キーボードは液晶パネルを開くと自動的に傾斜してキー入力を容易にするオート・チルトアップ・キーボードを採用。さらにロック機構付TrackPoint III*を装備し、飛行機の座席などの狭いスペースでも快適にマウス操作できます。またバッテリー残量などを分かりやすく表示する液晶インジケーターを採用するなど、使いやすさを徹底的に追及。プレミア・ノートブックならではの先進のハードウェア・デザインを実現しています。



PCカード・スロット



液晶インジケーター

先進のテクノロジーで快適な、通信/オーディオ機能を実現

ThinkPad 760XDは、8倍速CD-ROMドライブを標準装備、MPEG2(Moving Picture Experts Group Phase2)再生機能*を搭載し、Video CDなどのさまざまな動画をフル・スクリーンで高画質表示が可能。さらにビデオ入力端子にビデオ・カメラを接続しビデオ画像を取り込んだり、ディスプレイの画像をカラーTVに表示させる*など、新たなマルチメディア・プレゼンテーションが実現できます。また、通信機能とオーディオ機能をコントロールする専用のCPUにIBM Mwave DSP(Digital Signal Processor)を採用。本体内のコネクタに電話ケーブルを接続するだけで、話題のインターネットやパソコン通信に快適にアクセスできるデータ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能や、双方向同時通話で電話会議も可能なスピーカーホン機能*、不在時でもメッセージやFAX(バーバーレス)を受ける留守番電話機能*を実現しています。また、標準装備のマイクロホン/スピーカー(ステレオ)を利用してCD並みの迫力ある16ビット・ステレオ・サウンドで録音・再生が可能のほか、General MIDI互換の32声のWavetableシンセサイザー機能を備え、Sound Blaster**をサポートするなどオーディオ機能もますます充実。さらに、ケーブルレスでデータ転送が可能なIrDA(Infrared Data Association)仕様に準拠した赤外線通信ポートを全モデルに装備*し、近接のIrDA準拠の赤外線通信ポートを装備したパソコンやプリンターなどと通信できます(別途通信ソフトが必要な場合があります)。特に高速赤外線通信ポートを装備したThinkPadとは1.15Mbpsの高速転送を実現し、スピーディーで手軽な赤外線通信を可能にしています。

拡張性と携帯性を両立

ThinkPad 760XD/XLは、キーボード下のウルトラベイに標準装備されたディスケット・ドライブまたはCD-ROMドライブの代わりに、ハードディスク、バッテリー、PCMCIAカートリッジ*のいずれかを装着可能。セカンド・ディスク・パックを装着することにより、本体内のハードディスク容量を大幅に拡張することができます。またセカンド・バッテリー・パックを装着すれば、移動先での長時間連続使用にも余裕で対応。目的に応じて組み合わせを変えることで、よりモバイル・コンピューティングの世界が広がります。さらにオフィスでもオプションのドッキング・ステーション「セレクトドック・システム」を使用することにより、ネットワークや周辺機器などのケーブル脱着が簡単になるだけでなく、PCIバス用拡張ボードの利用など多様な拡張性を提供します。



ヘッドホン・ジャック
電話ケーブル・コネクタ(760XDのみ)
マイクロホン・ジャック

本格的な32ビット・オペレーティング・システムに対応

Windows95**またはWindows NT Workstation4.0を初期導入済み。さらに本格的な32ビット・オペレーティング・システムであるOS/2 Warp*にも対応し、あなたのビジネス・ニーズに応じた最適なオペレーティング・システムが利用可能です。



ウルトラベイに装着可能なCD-ROMドライブ、ディスケット・ドライブ、バッテリー・パック、ハードディスク・ドライブ(左から)



ドッキング・ステーション「セレクトドック・システム」

※CardBusおよびDOSアプリケーションのサウンド機能、Mwaveの電話機能、PCMCIAカードリッジ、PCMCIA ATAカード、拡張ビデオ(MPEG2再生機能およびビデオ入・出力機能)機能は、Windows NT使用時はサポートされません。また、赤外線通信機能は、115Kbps(IrDAのみ)のサポートとなります。

ThinkPad 760XD/XL

■製品仕様

モデル		ThinkPad 760XD	ThinkPad 760XL
プロセッサ		9546-J9E	9547-J9C 9547-J9K
主記憶(RAM)容量 ※2		32MB(EDO)※1	16MB(EDO) 32MB(EDO)※1
ビデオRAM		2MB(EDO)	1MB(EDO)
補助記憶装置 (着脱式)		5インチCD-ROMドライブ ディスク・ドライブ	オプション※3
インターフェイス(ポート)		シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、拡張V.C.コネクタ(PCI) 電話ケーブルコネクタ(760XDのみ)、外部ディスク・ドライブ、ビデオ出力(760XDのみ)、MIDIジョイスティック(760XDのみ)	
赤外線通信		最高1.15Mbps (IrDA V1.0準拠)※5	
PCカードスロット		TypellⅢ×1またはTypell/Ⅰ×2 (CardBus対応)※5	
メモリスロット		1(2)※1	1(2)※1
オーディオ		サウンドブラスター互換 (Mwave DSP) スピーカーホン、留守番電話機能※5	サウンドブラスター Pro互換
ディスプレイ		12.1インチTFT液晶	
拡張ビデオ※5		XGA(1024×768ドット、65,536色)※8 外部ディスプレイ接続時:SVGA(1,280×1,024ドット、256色)	SVGA(800×600ドット、65,536色)※8 外部ディスプレイ接続時:SVGA(1,024×768ドット、256色)
キーボード		○(MPEG2)※9	89キー+Fnキー、JISひらがな配列 TrackPoint III(ロック機構付)標準装備
寸法(mm)		297(W)×210(D)×50.7(H)	297(W)×210(D)×54.3(H)
重量(kg)		3.2	3.1
消費電力		最大 35W サスペンド時 3.0W※10	
電源		ACアダプター	AC100-240V(50/60Hz)※11
		バッテリーパック	Li-Ion
		充電時間	1.5-2.5時間(パワーオフ/サスペンド)、2.0-3.0時間(使用時)
		使用時間※12	2.0時間
稼働OS		PC DOS J7.0/V、MS Windows V3.1、Windows 95、OS/2 Warp Connect、OS/2 Warp Ver 4、Windows NT Workstation V3.51/V4.0	
初期導入済ソフトウェア※13		Windows 95	Windows NT Workstation V4.0
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、マニュアル(ユーザーズガイド)、電話ケーブル(760XDのみ)、 電話ケーブル分岐コネクタ(760XDのみ)、ビデオケーブル(760XDのみ)、FDD取付けキット(760XDのみ)	
保証期間※14		1年	

初期導入済ソフトウェア(9547-J9Kは除く)

FaxWorks Voice 3.00g (760XDのみ)	NIFTY Manager
Puma TranXit/2	Guippy II for Windows
グランド辞書 Ver 1.0	マイクロソフト インターネット・エクスプローラー V3.0
東洋電機 Ver 3.0	ネットバスポート・オンライン登録
IBM アンチウイルス Lite Ver 2.5	Digital Video Producer Ver 4.0 (760XDのみ)

付属CD-ROM(9547-J4Kは除く)

ロータス スーパーオフィス96※15	CD Showcase for ThinkPad
Windows 95バックアップCD	導入済アプリケーション・バックアップCD

■主なオプション

製品名	ID#
メモリー/ハードディスク	
8MBメモリーモジュール(64ビット)	36H1736
16MBメモリーモジュール(64ビット)	36H1737
32MBメモリーモジュール(64ビット)	85G4162
64MBメモリーモジュール(64ビット)※18	76H0268
2.1GBディスクパック(9546)	69H8414
3.0GBディスクパック(9546)	45H8789
ThinkPad 8倍速CD-ROMドライブ	45H8786
その他のオプション/アクセサリ	
Li-IonバッテリーパックII *標準装備	29H9331
ACアダプタースリム(4-PIN) *標準装備	76H0138
PCMCIAカードリッジ ※5	84G1308
セカンドディスクパック用アダプター	29H9335
カーバッテリーアダプター	54G0354
マイクロフォン(9545)	66G6715
ヘッドセット※16	85G1519
トラベルクイックチャージャー	85G1524
ポートリプリケータ(PCMCIAスロット付)(9545)	66G3505
ポートリプリケータ(9545)	66G3525
セレクトドック(ポート・リプリケータ機能)	39H7406
セレクトドック(拡張ユニット機能) ※17	3547J01
セレクトドックII(拡張ユニット機能) ※17	3547J02
TrackPoint III用キャップセット	39H1354

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を使用して1,440,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

* IBM、ThinkPad、TrackPoint III、Mwave、OS/2 Warpは、IBM Corp.(米国)の米国またはおよびその他の国における商標です。

** を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Windows®95の正式名称はMicrosoft® Windows®95 Operating Systemです。
Microsoft、Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

- ※1 メモリスロットのうち1つに16MBメモリーモジュールを増設済みです。増設メモリーによっては、標準装備のメモリーは外す必要があります。
- ※2 Windows、OS/2をご使用の際に使用環境によって、メモリーの追加が必要な場合があります。
- ※3 CD-ROMドライブとディスク・ドライブは交換で一方のみ内蔵可能。
- ※4 3.0GBのハードディスクは、Cドライブ(約2.0GB)とDドライブ(約1.0GB)の2つで(デフォルトに、2.1GBのハードディスクは全てCドライブに区切られています。ディスク容量は1GB=1000MB換算値であり、1GB=1024MB換算の場合では表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※5 Windows NTでは、CardBus、電話機能、PCMCIAカードリッジ、PCMCIA ATAカード、拡張ビデオ(MPEG2)機能はサポートされません。
赤外線通信機能は、115Kbps (IrDAのみ)のサポートです。
- ※6 CardBus機能のハードウェア仕様は、上・下側スロットともサポートされていますが、Windows 95(初期導入済のみ)で使用时にはどちらか一方のスロットでのみCardBus機能が利用できます。市販のWindows 95ではサポートされません。また、セレクトドック システムではWindows 95でCardBus機能はサポートされません。
- ※7 Mwaveのモデム機能を使用する際に通信速度によってオーディオ機能が制限があり、28.8Kbpsでの通信中はオーディオ機能が使用できない場合があります。
内蔵のMwave モデムにセラーケーブルを経由して携帯電話を接続することはできません。
- ※8 より小さい解像度のモード(VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※9 MPEG2のHalf Resolution解像度がサポートされます。また、MPEG1もサポートされます。
- ※10 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※11 日本国内ではAC 100V電源でご使用下さい。(ACケーブルは100V用が付属します。)
- ※12 シングル・バッテリーの場合。セカンド・バッテリー装着時は使用時間は短くなります。充電時間/使用時間は、ご利用状況によって変わります。(Windows NT使用時は短くなる場合があります。)
- ※13 Windows 95およびアプリケーションのCD-ROMが含まれます。
Windows NTはCD-ROMが含まれません。ネットワーク機能は構成に応じてユーザーが導入および設定する必要があります。760XLはCD-ROMで導入の際は、オプションでCD-ROMドライブをご用意ください。
- ※14 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。
- ※15 マニュアルは別売です。
- ※16 テレフォニー機能での利用は760XDのみです。
- ※17 セレクトドック(ポート・リプリケータ機能)と組み合わせで使用します。
- ※18 システムに1つのみ増設可能。システム設定が必要ですのでIBMフックアップサービス(044-200-8600)、コード番号379546を参照してください。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間:9:00-18:00土・日・祭日・年末年始および6月17日を除く)

Designed for



'97-4月版



日本アイビーエム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12
インターネット・ホームページ <http://www.ibm.co.jp/>
04-97 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷物の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●価格には税込み合算です。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。



G588-0796-03