

## SCENIC Mobile 501 CDX

Das Leichtgewicht mit Intel Pentium II Prozessor

- Intel Pentium II 333 MHz Prozessor
- 256 KB 2<sup>nd</sup>-Level-Cache
- 12,1" TFT SVGA Display mit hoher Leuchtintensität
- Bis zu 2 Lilon Akkus mit 5 Stunden Gesamtbetriebsdauer
- 24-fach CD ROM Laufwerk
- 32 MB SDRAM Arbeitsspeicher, max. bis 256 MB SDRAM
- 4 GB Festplatte mit ATA-3 Passwort Technologie
- Ab 1,98 kg Gesamtgewicht im Minimalausbau
- Universal Serial Bus (USB), Fast Infrarot (FIR) für drahtlose Kommunikation
- Deskview DMI (Deskview Management Interface) Software
- PC 97 compliant, Year 2000 ready
- 1 Jahre Garantie (Bring-in-Service)
- Erweiterbarkeit über QuickPort **S**
- Betriebssysteme:  
Windows 95, Windows 98,  
Windows NT 4.0



## Technische Daten SCENIC Mobile 501 CDX

### Prozessoreinheit

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Mikroprozessor     | Intel Pentium® II Prozessor mit 333 MHz |
| Cache integriert   | 32 KB                                   |
| Second-Level-Cache | 256 KB                                  |

### Basiseinheit

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Arbeitsspeicher (SDRAM) | 32 MB, max. 256 MB       |
| Flash-EPROM             | BIOS-Update per Diskette |

### Schnittstellen

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 x Seriell                 | 9-polig                   |
| 1 x Parallel                | 25-polig, mit EPP und ECP |
| 1 x ext. Tastatur oder Maus | PS/2                      |
| 1 x ext. Monitor            | 15 pol., mit DDC1/2       |
| 1 x PCI-Docking             | 240 pol.                  |
| 1 x Line In                 |                           |
| 1 x Mikrofon                |                           |
| 1 x Lautsprecher            |                           |
| 1 x Fast IrDA               |                           |
| 1 x USB                     |                           |

### Audio

16-bit-Stereo 3D-Sound Chip (Soundblaster kompatibel)  
zwei integrierte Lautsprecher und Mikrofon

### Grafikprozessor

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| On-board am PCI-Bus | NeoMagic<br>MagicGraph 128 XD |
| Max. Auflösung      | 1024 x 768                    |

### Bildschirm

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Display-Diagonale         |                                               |
| LCD TFT                   | 30,7 cm (12,1 Zoll)                           |
| Auflösung / Farben (max.) |                                               |
| LCD TFT (12,1")           | 800 x 600/262.144 Farben                      |
| externer Monitor          |                                               |
|                           | 85 Hz bei 640 x 480 Farben / 16,7 mio. Farben |
|                           | 85 Hz bei 800 x 600 Farben / 16,7 mio. Farben |
|                           | 75 Hz bei 1024 x 768 Farben / 256 Farben      |

### Laufwerke

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Diskettenlaufwerk             | 3,5 Zoll, 1,44 MB                                 |
| Festplattenlaufwerk           | 1 x 2,5 Zoll, Höhe: 12,7mm                        |
| (Nettokapazität/Zugriffszeit) | 4,0 GB (IDE) ≤ 12 ms                              |
| 24 x CD-ROM Laufwerk          | Datenübertragungsgeschw.<br>CD ROM: 3.600 KB/sec. |
| Iomega Zip Drive              | Aufnahmekap.: 100 MB                              |
| - Option -                    | Datenübertragungsrate:<br>1,4 MB/sec.             |

### Card Bus (frühere Bezeichnung PCMCIA)

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Freie Steckplätze  | 2                                                                  |
| PCCard Version 2.1 | 1 x Type III oder                                                  |
| (früher PCMCIA)    | 2 x Type I/II                                                      |
| ZV support         | Videodarstellung in Echtzeit<br>unter Umgehung des<br>Systembusses |



### FlexiBay

#### Im rechten Einschub verwendbar:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Diskettenlaufwerk  | Lilon Batterie      |
| CD-ROM-Laufwerk    | IOMEGA ZIP Laufwerk |
| Weight Saver Modul |                     |

#### Im linken Einschub verwendbar:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Lilon Batterie    | Weight Saver Modul |
| Internes Netzteil |                    |

### Erweiterungsmöglichkeiten

#### QuickPort S

### Temperaturen/Geräusche/Abmessungen/Gewicht

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                       | 5°C bis 35°C (nach IEC 721)                |
| Meßflächen-Schalldruck-<br>pegel $L_{pA}$ | < ca. 35 dB(A)<br>(bei Standardausbau)     |
| Abmessungen (HxBxT)                       | 40/49 x 297 x 236 mm                       |
| Gewicht                                   | ca. 1,98 - 2,6 kg<br>(abhängig vom Ausbau) |

### Elektrische Anschlußwerte

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Stromversorgung                             |                         |
| Netzspannungsbereich                        | 100-240 V (automatisch) |
| Nennfrequenz                                | 50-60 Hz (automatisch)  |
| max. Leistungsabgabe der<br>Stromversorgung | 50 W                    |
| Abmessungen (HxBxT)                         | 30 x 58 x 108 mm        |
| Gewicht                                     | 0,315 kg                |

### Akku

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Lithium Ion             |              |
| Spannung                | 14,4 V       |
| Leistung                | 46 Wh        |
| Kapazität               | 3,2 Ah       |
| Ladezeit (Nichtbetrieb) | 4 h          |
| Gewicht                 | 380 g        |
| Betriebszeit            |              |
| mit einem Akku          | ca. 2,5h *)  |
| mit 2. Akku             | ca. 5,0 h *) |

\*) abhängig von der Anwendung

### Eingehaltene Normen und Standards

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktsicherheit                     | EN60950/IEC60950<br>UL1950, CSA22.22 No.950 |
| Ergonomie                             | ISO9241                                     |
| Elektromagnetische<br>Verträglichkeit | EN55022/B<br>EN50082-1                      |
| Microsoft Logo                        | PC 97 kompatibel                            |
| CE-Kennzeichnung                      | gem. EU-Richtlinie<br>89/336/EWG (EMV)      |

### Betriebssysteme/Software

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Windows 95                 | vorinstalliert |
| Windows 98                 | vorinstalliert |
| Windows NT Workstation 4.0 | vorinstalliert |

Herausgegeben von  
Siemens AG  
Information and Communication Products  
Computer Systems

Bürgermeister-Ulrich-Str. 100  
D-86199 Augsburg  
Tel. 0180 52 11 100  
Fax 0180 52 11 101  
World Wide Web:  
<http://www.siemens.de/computer>

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den  
Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.  
Liefermöglichkeiten und technische  
Änderungen vorbehalten.

Copyright ©  
Siemens AG 1999  
Printed in Germany

Bestell-Nr. **U26637-J-Z154-3**

Firmenstempel

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen  
sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen  
der jeweiligen Hersteller.